

	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/2
	DEKOFAR L LATEKSOWA FARBA DEKORACYJNA	Data aktualizacji: 18.01.2012

1. Symbol PKWiU: 20.30.11.0

2. Kolorystyka: wg wzorca

3. Norma: PN-C-81914

4. Przeznaczenie: Dekofar L- to wysokiej klasy lateksowa farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Służy do malowania płyt kartonowo-gipsowych, tynków cementowo-wapiennych, jak i podłoży betonowych oraz zagruntowanych powierzchni metalowych lub drewnianych. Może być również stosowana do renowacji powierzchni uprzednio pomalowanych farbami wodorozcieńczalnymi lub alkilowymi.

5. Charakterystyka: Dekofar L - to nowoczesna farba lateksowa, która dzięki zastosowaniu najwyższej jakości komponentów i nowoczesnej technologii produkcji sprawia, że efekt dekoracyjny utrzymuje się na bardzo długi czas. Receptura tego produktu została stworzona z myślą o najbardziej wymagających klientach, poszukujących wyrobów o najwyższej jakości gwarantujących uzyskanie wysokich walorów estetycznych i użytkowych malowanych pomieszczeń. Dobrze się rozprowadza, nie kapie i doskonale kryje, tworząc matowe powłoki o wysokim stopniu przyczepności do podłoża, a przez to odporne na zmywanie i szorowanie. Produkt przyjazny dla środowiska.

6. Własności wyrobu:

- Wygląd powłoki matowa bez widocznych obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń;
- Gęstość w 20 °C, najwyżej [g/cm³] 1,43
- Czas schnięcia powłoki w temp. 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza (65±5) %, [h] 2
- Ilość warstw 1-2
- Odporność na szorowanie; klasa 1 wg ISO 11998 lub wg PN-92/C-81517 [min. cykli] 4000
- Zawartość części nielotnych [%] 50
- Wydajność do 12m² z litra w zależności od chłonności podłoża



	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 2/2
	DEKOFAR L LATEKSOWA FARBA DEKORACYJNA	Data aktualizacji: 18.01.2012

- Rozcieńczalnik woda
- Okres gwarancji od daty produkcji, 24 miesiące

Limit zawartości LZO wg. Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010r.).
Produkt zawiera max 30g/l.

7. Stosowanie:

== podłoże: powierzchnie tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, beton, cegła, płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego a także do drewna, i materiałów drewnopodobnych.

UWAGA! Tynki nowe można malować po co najmniej 4 tygodniowym sezonowaniu.

== metody nakładania: pędzel, wałek bądź natrysk.
 == przygotowanie podłoża podłoże przeznaczone do malowania powinno być równe, gładkie, spójne, oczyszczone z pyłu i innych zanieczyszczeń a następnie zagruntowane emulsją gruntującą firmy NOFAR.
 == przygotowanie farby przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością wody.

8. Warunki malowania :

== temperatura podłoża nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 25 °C,
 == temperatura otoczenia nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 25 °C.

9. Czas do nakładania po wyschnięciu pierwszej (ok.2 h)
kolejnej warstwy :

10. Opakowania handlowe: 2,5; 5 L

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy " NOFAR"
 Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
 Tel./fax 041 2541019
nofar@nofar.pl

