

**KOLORANT**Data aktualizacji:
12.02.2013

- 1. Symbol PKWiU:** 20.30.21
- 2. Kolorystyka:** wg wzorca
- 3. Przeznaczenie:** Płynny KOLORANT przeznaczony jest do kolorowania gotowych handlowych farb, szpachli, tynków i lakierów wodorozcieńczalnych. Starannie dobrany skład KOLORANTU zapewnia również możliwość kolorowania farb stosowanych wewnątrz jak i na zewnątrz.
- 4. Charakterystyka:** KOLORANT jest wodną mieszaniną pigmentów z dodatkiem środków pomocniczych. Intensywność barwy uzależniona jest od ilości dodanego koncentratu i rodzaju użytej farby. W praktyce istnieje możliwość uzyskania nieograniczonej ilości kolorów i odcieni, ponieważ KOLORANTY firmy NOFAR doskonale mieszają się ze sobą. Daje to możliwość stworzenia własnej, niepowtarzanej kolorystyki. Jest to wyrób ekologiczny, przyjazny dla środowiska. **Chronić przed zamrażaniem.** Rozwarstwienie nie jest wadą wyrobu.
- 5. Własności wyrobu:**
- | | |
|--|-------------|
| - Gęstość w 20 °C, najwyżej [g/cm ³] | 1,60 |
| - Lepkość w 20 °C (kubek Forda ϕ 4), [s] | 80-140 |
| - Rozcieńczalnik | woda |
| - Okres gwarancji od daty produkcji, | 24 miesiące |
- 6. Sposób użycia:** Przed użyciem wstrząsnąć. W celu uzyskania jednolitego koloru należy dokładnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie pigment z farbą. Podczas mieszania należy unikać nadmiernego zapieniania farby, ponieważ pogarsza to jej własności aplikacyjne. Zalecany maksymalny dodatek KOLORANTU do farby to 10%.
- 7. Zalecenia BHP i PPOŻ.** Produkt niepalny. Nie sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Temperatura przechowywania powyżej +5°C.

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy " NOFAR"
Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
Tel./fax 041 2541019
nofar@nofar.pl

