

	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/1
	NOFARBET PLYNNY PIGMENT	Data aktualizacji: 23.10.2014

- 1. Symbol PKWiU:** 24.12.24-70.92
- 2. Kolorystyka:** czarny, brązowy, żółty, czerwony lub wg uzgodnień z Klientem
- 3. Norma:** PN-EN 12878:2001
- 4. Przeznaczenie:** Płynny pigment jest polecany i bardzo wygodny w stosowaniu przy wielkoprzemysłowej produkcji elementów murowanych. Doskonale nadaje się również do barwienia tynków, elewacji, itp. Biorąc pod uwagę wysoką siłę barwienia, łatwość w stosowaniu, brak uciążliwości dla środowiska, łatwość transportu i składowania, uzyskuje się korzystne efekty ekonomiczne.
- 5. Charakterystyka:** Płynny pigment stanowi wysokoprocentową wodną zawiesinę pigmentów żelazowych. Dobór dodatków uszlachetniających pozwolił uzyskać doskonale zdyspergowanie, w wyniku czego gotowy wyrób ma wysoką siłę barwienia.
- 6. Własności wyrobu:**
- | | |
|---|------------------|
| - Barwa | Zgodny z wzorcem |
| - Gęstość w 20 °C, [g/cm ³] | 1,2 – 2,0 |
| - pH | 7,5 – 10,0 |
| - Zawartość części stałych, [% wag] | 55,0 – 65,0 |
- 7. Sposób stosowanie:** Płynny pigment dozuje się w ilości gwarantującej uzyskanie zadowalającego wyniku końcowego. Zalecane standardowe dozowanie wynosi ok. 3-5% w stosunku do masy spoiwa. Jednak ze względu na specyfikę danej produkcji możliwe jest dozowanie innej niż zalecana ilość w przedziale 1-8%. W celu równomiernego rozprowadzenia pigmentu w mieszance, produkt należy dodać do suchego kruszywa (piasek, żwir) i wymieszać.
- 8. Przygotowanie wyrobu :** Przed przystąpieniem do zastosowania wyrób należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać. Rozwarstwienie nie jest wadą wyrobu.
- 9. Rozcieńczalnik do mycia sprzętu:** woda pitna
- 10. BHP** Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania wyrobu zawarte są w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
- 11. Przechowywanie, transport:** Temperatura +5 ÷ 30°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy " **NOFAR**"
Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
Tel./fax 041 2541019
nofar@nofar.pl

