	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/1
	NOWAKRYL **AKRYLOWA EMULSJA GRUNTUJĄCA**	Data aktualizacji: 18.01.2012

1. Symbol PKWiU: 24.30.11-50.12

2. Kolorystyka: biała, mleczna do blado żółtej

3. Norma: PN-C-81906

4. Przeznaczenie: **NOWAKRYL** służy do gruntowania podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem, tapetowaniem czy mocowaniem płyt izolacji termicznej. Jest on odpowiedni także do gruntowania tynków, podłoży cementowo – wapiennych, gipsowych, płyt wiórowych i nieimpregnowanych płyt gipsowo - kartonowych.

5. Charakterystyka: **NOWAKRYL** jest gotową do użycia akrylową emulsją gruntującą. Dzięki dużej penetracji w głąb podłoża znakomicie wzmacnia i zabezpiecza je przed nasiąkaniem wody. Nie zawiera rozpuszczalnika.

6. Stosowanie: Przed zastosowaniem kilkakrotnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Z powierzchni przeznaczonych do impregnacji należy usunąć skruszone i słabe elementy podłoża, kurz, tłuszcz itp. Nakładać na suche powierzchnie pędzlem, wałkiem bądź metodą natryskową. Materiały chłonne, bądź porowate impregnować dwukrotnie. Wyrób przechowywać w temperaturze powyżej +5°C.
CHRONIĆ PRZED MROZEM!

7. Rozcieńczalnik : woda pitna
Rozcieńczalnik do mycia aparatury: jak wyżej

8. Zużycie: - przy jednokrotnym malowaniu: około 8-10 m^2/l w zależności od chłonności podłoża

9. Warunki malowania : - temperatura podłoża nie niższa niż 5 ^oC i nie wyższa niż 35 ^oC,
- temperatura otoczenia nie niższa niż 5 ^oC i nie wyższa niż 35 ^oC.

10. BHP: Wyrób nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

11. Przechowywanie, transport: Temperatura +5 ÷30°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Limit zawartości LZO kat. A/g/FW: 30 g/l
Max: 30 g/l

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy " **NOFAR**"
Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
Tel./fax 041 2541019
nofar@nofar.pl