

	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/1
	CZERWIEN ŻELAZOWA STB	Data aktualizacji: 12.01.2012

1. Symbol PKWiU: 24.12.13-15.20
2. Norma: BN-85/6046-14
3. Kolor: zgodny z wzorcem ustalonym z Klientem
4. Charakterystyka: **Czerwień żelazowa** jest nieorganicznym pigmentem w postaci bardzo drobno rozdrobnionego proszku, będącego praktycznie czystym tlenkiem żelaza Fe_2O_3 . Nie rozpuszcza się w wodzie, żywicach oraz rozpuszczalnikach.
5. Przeznaczenie: **Czerwień żelazowa** znajduje zastosowanie w przemysłach: farb i lakierów, budownictwie, produkcji materiałów budowlanych, tworzyw sztucznych, gumowym, szklarskim i ceramicznym. Szczególnie szerokie zastosowanie ma w produkcji kostki brukowej i dachówek betonowych.

6. Własności wyrobu:

BADANIA	WYMAGANIA NORMY
Zawartość żelaza w przeliczeniu na Fe_2O_3 , [%], min	95
pH zawiesiny wodnej	5-7
Zawartość wilgoci, [%], max	0,5
Liczba olejowa, max	30
Pozostałość po przesiewie na sicie 0,063 mm, [%], max	0,1
Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie, [%], max	0,3
Odcień barwy	uzgodniony z odbiorcą

7. BHP Jest to wyrób niepalny, nietoksyczny, niewybuchowy, nietrujący. Nie jest sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna.

8. Przechowywanie: Przechowywać w pomieszczeniach suchych, zadaszonych o wilgotności względnej powietrza do $65 \pm 5\%$.

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy " **NOFAR**"
Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
Tel./fax 041 2541019
nofar@nofar.pl

