

	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/1
	<b>Rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych ogólnego stosowania</b>	Data aktualizacji: 16.01.2012

**1. Symbol PKWiU:** 24.30.22-79.23

**2. Kolorystyka:** bezbarwny

**3. Norma:** ZN – 07 – 140 / NOFAR

**4. Charakterystyka:** Rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych ogólnego stosowania stanowi mieszaninę węglowodorów alifatycznych i aromatycznych o wyglądzie jednorodnej cieczy, bez zanieczyszczeń mechanicznych, wody, zawiesin i zmeńnięć.

**5. Przeznaczenie:** Rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych ogólnego stosowania służy do rozcieńczania wyrobów bitumicznych i lakierów asfaltowych, mycia pędzli, pistoletów natryskowych i innego sprzętu używanego podczas prac malarskich.

**6. Własności wyrobu:**

== wygląd	klarowna, jednorodna ciecz, bez zanieczyszczeń mechanicznych
== obecność wody	brak
== barwa według skali jodowej, najwyżej	5
== gęstość w temperaturze 20 °C, [g/cm <sup>3</sup> ]	0,76 ÷ 0,87
== początek destylacji, [°C], co najmniej	106
== 90% produktu powinno przedestylować w temperaturze, [°C], najwyżej	220
== lotność w stosunku do eteru etylowego, najwyżej	45
== temperatura zapłonu, [°C], co najmniej	24
== okres gwarancji od daty produkcji, [miesiące]	36

**7. Warunki BHP i ppoż :** ze względu na lotne i palne składniki, zawarte w wyrobie, należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

**8. Przechowywanie, transport:** Temperatura 5 ÷ 30°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

**Wyrób posiada atest higieniczny PZH**

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

**Producent :** Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy " NOFAR"  
Mroczków 4, 26-120 Bliżyn  
Tel./fax 041 2541019  
[nofar@nofar.pl](mailto:nofar@nofar.pl)

