	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/1
NOFAR	ROZCIEŃCZALNIK DO WYROBÓW POLIWINYLOWYCH I CHLOROKAUCZUKOWYCH OGÓLNEGO STOSOWANIA	Data aktualizacji: 16.01.2012

1. Symbol PKWiU: 24.30.22-79.37

2. Kolorystyka: bezbarwny

3. Norma: PN-C-81953

4. Charakterystyka: Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania stanowi mieszaninę węglowodorów aromatycznych o wyglądzie jednorodnej cieczy, bez zanieczyszczeń mechanicznych, wody, zawiesin i zmętnień.

5. Przeznaczenie: Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych każdego rodzaju, mycia pędzli, pistoletów natryskowych i innego sprzętu używanego podczas prac malarskich.

6. Własności wyrobu:

wygląd	klarowna, jednorodna ciecz, bez zanieczyszczeń mechanicznych
obecność wody	brak
barwa według skali jodowej, najwyżej	5
gęstość w temperaturze 20 °C, [g/cm^3]	0,800 ÷ 0,870
początek destylacji, [°C], co najmniej	106
90% produktu powinno przedestylować w temperaturze, [°C], najwyżej	220
lotność w stosunku do eteru etylowego, najwyżej	45
temperatura zapłonu, [°C], co najmniej	21
okres gwarancji od daty produkcji, [miesięcy]	36

7. Warunki BHP i ppoż : ze względu na lotne i palne składniki, zawarte w wyrobie, należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

8. Przechowywanie, transport: Temperatura 5 ÷ 30°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy " **NOFAR**"
Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
Tel./fax 041 2541019 nofar@nofar.pl