	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/2
	AKRYLOWA FARBA GRUNTUJĄCA DO WNĘTRZ	Data aktualizacji: 05.02.2016

1. Symbol PKWiU: 20.30.11.0

2. Kolorystyka: śnieżnobiała

3. Norma: PN-C-81914


4. Przeznaczenie: Farba przeznaczona jest jako podkład na podłoża o nierównej chłonności i niejednorodnym odcieniu. W szczególności polecany jest do malowania tynków, płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet papierowych wewnątrz pomieszczeń. Ułatwia nakładanie farb nawierzchniowych. Szczególnie polecana jako podkład pod wyroby kolorowe.

5. Charakterystyka: Akrylowa farba gruntująca to emulsja akrylowa, która dzięki zastosowaniu najwyższej jakości komponentów i nowoczesnej technologii produkcji zapewnia łatwe malowanie ścian i stanowi znakomity podkład pod farby wewnętrzne. Wyrównuje chłonność podłoża, większa wydajność i przyczepność farb nawierzchniowych. Jest to wyrób ekologicznym, przyjaznym dla środowiska.

6. Własności wyrobu:

- Wygląd powłoki	matowa bez widocznych obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń;
- Gęstość w 20 °C, najwyżej [g/cm ³]	1,70
- Czas schnięcia powłoki w temp. 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza (65±5) %, [h]	2
- Ilość warstw	1
- Lepkość umowna: Brookfield [mPa-s]	8000-10000
Odporność na szorowanie; klasa 2 wg ISO 11998 lub wg PN-92/C-81517 [min. cykli]	3500
- Zawartość części nielotnych [%]	47
- Wydajność	do 12m ² z litra w zależności od chłonności podłoża
- Rozcieńczalnik	woda
- Okres gwarancji od daty produkcji,	24 miesiące



	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 2/2
	AKRYLOWA FARBA GRUNTUJĄCA DO WNĘTRZ	Data aktualizacji: 05.02.2016

Limit zawartości LZO wg. Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010r.).
Produkt zawiera max 30g/l.

7. Stosowanie:

— podłoże: tynki cementowe, cementowo-wapienne,
gipsowe, beton, cegła, płyty kartonowo - gipsowe, tapety
papierowe i z włókna szklanego a także drewno, i materiały
drewnopodobne.

UWAGA! Tynki nowe można malować po co najmniej 4 tygodniowym
sezonowaniu.

— metody nakładania: pędzel, wałek bądź natrysk.
— przygotowanie podłoża podłoże przeznaczone do malowania powinno być równe, gładkie,
spójne, oczyszczone z pyłu i innych zanieczyszczeń a następnie
zagruntowane emulsją gruntującą firmy NOFAR.
— przygotowanie farby przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie
potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością wody.

8. Warunki malowania :

— temperatura podłoża nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 25 °C,
— temperatura otoczenia nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 25 °C.

9. Czas do nakładania kolejnej warstwy : po wyschnięciu pierwszej (ok.2 h)

10. Opakowania handlowe: 1, 5, 10 L

11.Zalecenia BHP i PPOŻ.

Akrylowa farba gruntująca do wnętrza jest wyrobem ekologicznym. Jest nietoksyczna i niepalna. Pomieszczenia po zastosowaniu wyrobu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytku.

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy " NOFAR"
Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
Tel./fax 041 2541019
nofar@nofar.pl

